



Expediente VI-00033-2024

ANEXO I DEL FORMULARIO DE PEDIDO DE PRESUPUESTO

1: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El Contratista deberá proveer DOS cortinas de **140 cm de ancho x 90 cm de altura** cortinas con un sistema doble ROLLER:

- Una primera cortina de tela SUNSCREEN 5% (color blanco o tiza), debiéndose replantear las medidas en obra, y corresponder sus dimensiones con las de las aberturas a cubrir, según las siguientes especificaciones.
- Una segunda cortina tipo BLACK OUT (color blanco o tiza) 100%

El sistema funcionará con accionamiento manual, mediante el cual la tela se acciona (descendente o ascendente) enrollada sobre un eje tubular horizontal superior cuyo diámetro varía de acuerdo al ancho y superficie de la cortina, con un dispositivo en su extremo que será resuelto con una cadena metálica.

El eje será un tubo de aluminio con mecanismos plásticos de alta resistencia y partes interiores metálicas, que garantizaran el funcionamiento y la durabilidad de la cortina, para el accionamiento a cadena. En un extremo del tubo se ubica un sistema que incorpora un pivote con muelle, el cual, permite colocar la cortina una vez instalados los soportes. El frenado de la cortina se realizará mediante un resorte alojado dentro del mecanismo que bloquea a éste por el esfuerzo del peso de la cortina en cualquier punto deseado y que tiene el efecto de desbloqueo cuando se acciona la cadena. Un perfil de aluminio es colocado en la parte inferior de la cortina a modo de contrapeso, para mantener la tela en todo momento. Este zócalo será forrado tipo dobladillo soldado por radiofrecuencia, con piezas de terminación en los laterales.



2: TELAS:

2.1 : Sunscreen 5%

Información Técnica Tejido Screen Clásico 5%

Proveedor: Phiper Incorporated

Composición	37% Fibra de Vidrio, 63% Vinilo en Fibra de Vidrio
Peso	488 g/m ²
Espesor Tejido	0.53 mm
Factor de apertura	5%
Bloqueo UV	95%
Valor acústico	NRC 0.10/SAA 0.11
Performance Acústica	NRC (Coeficiente de reducción de ruido) and SAA (Porcentaje de absorción de Ruido) testeados de acuerdo con ASTM C423-09a.

Propiedades Solares Ópticas				Índice de factor solar
Transmisión Solar	Reflexión Solar	Absorción Solar	Transmisión Visual	*cantidad de calor que ingresa al ambiente a través del tejido y del vidrio.
10%	31%	59%	9%	0.47



2.2 :Black out

Peso: 550 g/m²

Bloqueo de Luz: 100%

Composicion: 30 fibra de Vidrio - 70% pvc

Tratamiento ignifugo - Lavable

3- MUESTRAS

Los oferentes deberán presentar en el Acto de Apertura de Sobres, muestra de la tela en el color solicitado, como así también muestra o folleteria con las características de la totalidad de los componentes del sistema ofrecido a los fines de constatar la calidad del producto.